










FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS


2 1/2" SÉRIE 5000

IT5000CM

BOÎTIER COURT RÉNOVATEUR AVEC TRANSFORMATEUR MAGNÉTIQUE




 Lieu humide	OUI
 MR11	MR11 20W MAX
	Transformateur magnétique 120V / 12V
 Voltage	120 VOLTS (CAN & É.-U.)
 Protection thermique	T°C 95°C No 026
 Perçage	2 5/8" (67mm)
 LISTED	E174023
 Dimensions	Dimensions hors tout : Longueur : 11 3/4" (298mm) Largeur : 3 11/16" (94mm) Hauteur : 3 11/16" (94mm)



FINITIONS COMPATIBLES

MR11 20W

T5000
T5200
T5250
T5300



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Acier galvanisé 0,021" (0,53mm) d'épaisseur.
Accessible sous le plafond.
S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur.
Ajustement parfait au plafond.
Aucune fuite de lumière.

**FABRIQUÉ AU
CANADA**

UL
LISTED
Certifié UL Standards

Votre représentant : _____

Votre projet : _____

ÉCLAIRAGE
CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel, Saint-Jean-Chrysostome, Qc, CAN, G6Z1C5 Tél.: 1-888-839-4624 Fax : 1-877-839-7057

info@eclairagecontraste.com

www.eclairagecontraste.com

DÉCEMBRE 2010