









FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

4 1/4 " SÉRIE 7000

ISMR7000E35

BOÎTIER POUR ISOLATION AVEC CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE

	OUI
Lieu humide	
	MR16 35W MAX
MR16	
	Convertisseur électronique
	ISMR7000E35 :120 VOLTS (CAN & É.-U.) ISMR7000E352 :277 VOLTS (É.-U.)
Voltage	
	T°C 110°C No 029
Protection thermique	
	4 5/16" (110mm)
Perçage	
	E174023
UL LISTED	
	Dimensions hors tout : Longueur : 18 1/4" (464mm) Largeur : 10" (254mm) Hauteur : 7 1/8" (181mm)
Dimensions	

FINITIONS COMPATIBLES

MR16 35W

T7024
T7025

OPTIONS

CHICAGO PLENUM

Conforme aux normes de la ville de Chicago pour les plafonds Plenum.
Code : ISMR7000E35P

TITLE 24

Conforme aux normes de l'état de Californie « Title 24 Energy Code ».
Code : ISMR7000E35W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Acier galvanisé 0,021" (0,53mm) d'épaisseur.
Accessible sous le plafond.
Crochets brevetés PAT#CAN 2,088,648 et #USA 5,377,088.
S'adapte à des plafonds jusqu'à 7/8" d'épaisseur.
Ajustement parfait au plafond.
Aucune fuite de lumière.

Votre représentant : _____

Votre projet : _____

